

св. заднего хода

масса

габарит задний

отнесение

мин. пространство под вилкой

27

Ø28,7

99,5

39,5

83

25

45

Ø2,5

99,5

39,5

83

45

Ø2,5

метка привода

EMC

E 9

Фонарь 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
Фонарь защищён от переменной полярности питания


**Функции фонаря:**  
- свет габаритный задний,  
- свет заднего хода,

**Потребление тока:**  
- свет габаритный – 12В/24В = 0,06А/0,06А  
- свет заднего хода – 12В/24В = 0,2А/ 0,1А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
- свет габаритный – 12В/24В = 0,75Вт/1,5Вт  
- свет заднего хода – 12В/24В = 2,5Вт/2,5Вт

**Параметры фонаря:**  
- напряжение питания: 12–36 В DC  
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С  
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
- фонарь герметичен

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-124 LED 5907556008960		Uniwersalna lampa tylna cofania LED 12/ 24V, 2-funkcyjna ze światłem pozycyjnym i przewodem zasilającym o długości 1 m.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-124 LED BAJONET 5907556008977		Uniwersalna lampa tylna cofania LED 12/ 24V, 2-funkcyjna ze światłem pozycyjnym i złączem BAJONET.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60



св. заднего хода / свет противотуманный

масса

отнесение

мин. пространство под вилкой

27

Ø28,7

EMC

E 9

Фонарь типа LED – низкий уровень электропотребления Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
Фонарь защищён от переменной полярности питания


**Функции фонаря:**  
- свет заднего хода

**Потребление тока:**  
- свет заднего хода 12В = 0,2А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
- свет заднего хода: 12В = 2,4W

**Параметры фонаря:**  
- напряжение питания: 12–15V DC  
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°С до +55°С  
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
- фонарь герметичен

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-224 LED 907556015241		Фонарь заднего хода LED 12V 1-функциональный с проводом дл. 1 м.	1	0,214	108	59x39x29	23,112	2160	120x80x165	487,24
FT-224 LED BAJONET 5907556015258		Фонарь заднего хода LED 12V 1-функциональный с соединением Bajonet SPIN.	1	0,189	108	59x39x29	20,412	2160	120x80x165	433,24



90°

версия на шарнире

версия с винтами

60

61

135


M5

95

70

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-051 P BP		Фонарь заднего хода с креплением на шарнире без провода.	1	0,18	80	59x39x29	14,40	1600	120x80x165	313,00
DOB-051 P ZP		Фонарь заднего хода с креплением на шарнире с проводом.	1	0,18	80	59x39x29	14,40	1600	120x80x165	313,00
DOB-051 S BP		Фонарь заднего хода с креплением на 2-х винтах M5 без провода.	1	0,16	80	59x39x29	12,80	1200	120x80x165	217,00
DOB-051 S ZP		Фонарь заднего хода с креплением на 2-х винтах M5 с проводом.	1	0,16	80	59x39x29	12,80	1200	120x80x165	217,00
DOB-051 K		Стекло фонаря.	5							

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-051 P BP		Фонарь заднего хода с креплением на шарнире без провода.	1	0,18	80	59x39x29	14,40	1600	120x80x165	313,00
DOB-051 P ZP		Фонарь заднего хода с креплением на шарнире с проводом.	1	0,18	80	59x39x29	14,40	1600	120x80x165	313,00
DOB-051 S BP		Фонарь заднего хода с креплением на 2-х винтах M5 без провода.	1	0,16	80	59x39x29	12,80	1200	120x80x165	217,00
DOB-051 S ZP		Фонарь заднего хода с креплением на 2-х винтах M5 с проводом.	1	0,16	80	59x39x29	12,80	1200	120x80x165	217,00
DOB-051 K		Стекло фонаря.	5							



90°

версия на шарнире

версия с винтами

57

45

M5

85

75

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
MD-040 S		Фонарь заднего хода с креплением на 2-х винтах M5.	1	0,11	150	59x39x29	16,50	3000	120x80x165	355,00
MD-040 P		Фонарь заднего хода с креплением на шарнире.	1	0,13	150	59x39x29	19,50	3000	120x80x165	415,00
MD-040 K		Стекло фонаря.	5							

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
MD-040 S		Фонарь заднего хода с креплением на 2-х винтах M5.	1	0,11	150	59x39x29	16,50	3000	120x80x165	355,00
MD-040 P		Фонарь заднего хода с креплением на шарнире.	1	0,13	150	59x39x29	19,50	3000	120x80x165	415,00
MD-040 K		Стекло фонаря.	5							