



Фонарь типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 – монтаж в позиции горизонтальной и вертикальной
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам
 и механическим повреждениям – стекло PC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
 - свет габаритный задний,
 - стоп сигнал,
 - свет указателя поворота,
 - освещение номерного знака

Параметры фонаря:

- напряжение питания: 12–15V DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды: от -40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:

- свет габаритный + освещение номерного знака: 12V = 0,1A
- без освещения номерного знака: 12V = 0,05A
- стоп сигнал: 12V = 0,2A
- свет указателя поворота: 12V = 0,2A

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- свет габаритный + освещение номерного знака: 12V = 1,2W
- без освещения номерного знака: 12V = 0,6W
- стоп сигнал: 12V = 2,4W
- свет указателя поворота: 12V = 2,4W



ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-222 LED 5907556015203		Фонарь задний универсальный светодиодный 12V, 3-функциональный, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СТОП/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, провод дл. 1 м.	1	0,228	108	59x39x29	24,624	2160	120x80x165	517,48
FT-222 LED BAJONET 5907556015210		Фонарь задний универсальный светодиодный 12V, 3-функциональный, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СТОП/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА с электрическим соединением Bajonet 5PIN.	1	0,204	108	59x39x29	22,032	2160	120x80x165	465,64
FT-222 T LED 5907556015395		Фонарь задний универсальный светодиодный 12V, 4-функциональный, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СТОП/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА с подсветкой номерного знака и проводом дл. 1 м.	1	0,230	108	59x39x29	24,84	2160	120x80x165	521,80
FT-222 T LED BAJONET 5907556015401		Фонарь задний универсальный светодиодный 12V, 4-функциональный, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СТОП/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА с подсветкой номерного знака и электрическим соединением Bajonet 5PIN.	1	0,206	108	59x39x29	22,248	2160	120x80x165	469,96

