

## Продукция » Фонари задние » FT-122 LED

Фонарь 3-функциональный типа LED - низкий уровень электропотребления  
 Европейский сертификат E9 - монтаж в позиции горизонтальной и вертикальной  
 Сертификат электромагнитной совместимости - EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям - стекло PC  
 Фонарь защищен от переменной полярности питания




Функции фонаря:  
 - свет габаритный задний,  
 - стоп сигнал,  
 - свет указателя поворота,

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: **12-36 В DC**  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C до +55°C**  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный - **12В/24В = 0,06А/0,06А**  
 - стоп сигнал - **12В/24В = 0,08А/0,08А**  
 - свет указателя поворота - **12В/24В = 0,8А/ 0,8А**

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный - **12В/24В = 0,75Вт/1,5Вт**  
 - стоп сигнал - **12В/24В = 1Вт/2Вт**  
 - свет указателя поворота - **12В/24В = 1Вт/2Вт**



ID/EAN	Фото	Описание	Упаковка		Упаковка / коробка			Упаковка / поддон		
			штук (шт.)	kg	штук (шт.)	см	kg	штук (шт.)	см	kg
FT-122 LED		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36 В, 3-функциональный, стекло с желтым фильтром указателя поворота и красным фильтром стоп сигнала, с проводом длиной 1 м. АНАЛОГ ФОНАря ЗАДНЕГО MD-002 ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-122 LED BAJONET		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36 В, 3-функциональный, стекло с желтым фильтром указателя поворота и красным фильтром стоп сигнала, с электрическим соединением Bajonet 5PIN. АНАЛОГ ФОНАря ЗАДНЕГО MD-002 ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60
OSLONA LAMPY		Накладка к фонарю из пластика. Упаковка мин. 10 шт.	10	0,46	140	59x39x29	64,40	2800	120x80x165	322,00